

HIDROTEK SELADOR K

BOLETIM TÉCNICO

HIDROTEK SELADOR K é um produto especialmente formulado com alta tecnologia de impermeabilização para tratamento de superfícies cimentícias, é de fácil aplicação e já vem pronto para uso, indicado para superfícies novas ou para manutenção, podendo ser usado em ambientes internos e externos. Não forma película e não altera a coloração da superfície em que foi aplicado, protegendo dos danos causados pela umidade e agentes manchantes, como óleos, gorduras, o produto não impede o ataque causado por ácidos, arranhões ou desgaste da superfície, sua principal característica é facilitar a limpeza do substrato, dando proteção contra a impregnação de sujeiras.

HIDROTEK SELADOR K evita a proliferação de microrganismos, deixando a superfície livre de fungos e algas, evitando deixá-la escorregadia ou com coloração alterada, valorizando e protegendo o ambiente, proporciona óleo repelência em todos os substratos minerais, por não formar película permite a saída de umidade na forma de vapor d'água, suas características permitem reduzir eflorescências e penetração de sujeiras nos poros não confere brilho e aumenta a vida útil do substrato.



INSTRUÇÕES DE USO



HIDROTEK SELADOR K pode ser aplicado com auxílio de pincel, trincha, rolo de espuma ou bico pulverizador. A superfície deve estar limpa, livre de pó e totalmente seca, (sem umidade). O produto deve ser aplicado de forma uniforme evitando-se falhas e excesso na superfície aplicada. Após a aplicação caso a superfície apresente característica oleosa ou embaçada recomenda-se remover o excesso do produto com um pano limpo e álcool, esse procedimento não irá prejudicar a eficiência do produto. Em casos em que a superfície apresente fungos, limos restos de argamassa e/ou rejantes é necessário uma lavagem com **HIDROTEK ALKALINO**, se a superfície apresentar umidade ascendente efetuar a correção do problema antes da aplicação.

HIDROTEK SELADOR K age por reação química com o substrato, sendo assim é necessário aguardar 24 h após aplicação para a liberação da área onde foi aplicado, o produto não deve ser aplicado mediante ventos fortes ou possibilidade de chuva.

RENDIMENTO

Depende do grau de absorção da superfície, pode variar de 6 a 10 m²/litro para aplicação de 2 demãos.

Recomendamos aplicar 2 demãos do produto.

COMPOSIÇÃO

Silanos siloxanos, resinas fluoradas e solventes.



EMBALAGEM

HIDROTEK SELADOR K é comercializado em embalagens de:

- 1 litro
- 5 litros
- 50 litros



ARMAZENAGEM E PRECAUÇÕES

Não aplicar sobre superfícies úmidas, molhadas, em dias nublados ou chuvosos. Armazenar este produto em ambientes abrigados, secos, ventilados, longe de fontes de ignição a uma temperatura máxima de aproximadamente 35°C sob estas condições o produto tem vida útil de 24 meses a partir de sua data de fabricação. Não reutilizar ou incinerar a embalagem vazia, manter fora do alcance de crianças e/ou animais domésticos. Durante o manuseio e aplicação, utilizar luvas e óculos de proteção evitando o contato com os olhos e a pele. Em caso de ingestão ou contato com os olhos, procure imediatamente um médico. **PRODUTO INFLAMÁVEL.**

NOTAS

As instruções contidas neste boletim são as melhores de nossa experiência e conhecimento técnico, entretanto, inúmeros fatores independem do fabricante, tais como preparo de superfície, aplicação condições de trabalho, armazenamento etc. Portanto, não assumimos qualquer responsabilidade quanto ao rendimento, prejuízo de materiais e ou pessoas, **devido ao mau uso do produto descrito neste boletim**, para quaisquer esclarecimentos favor consultar nosso departamento técnico.

