HIDROTEK
Tratamento de superfícies

HIDROTEK ALKALINO

BOLETIM TÉCNICO

É um detergente alcalino, desenvolvido principalmente para limpeza de pisos e revestimentos cimentícios, pedras naturais e/ou ornamentais como mármores, granitos, pedras calcarias entre outras, o produto também pode ser usado para limpeza ou manutenção de pisos cerâmicos esmaltados, porcelanatos, granilites, etc.

HIDROTEK ALKALINO mantêm a superfície limpa e inalterada, livre de gorduras, fungos e limos. O produto não ataca pisos sensíveis como cimentícios, mármores e granitos, por ser um produto indicado para limpeza pós-obra e manutenção, apresenta excelente desempenho na remoção de sujidades mantendo o aspecto natural da superfície.

HIDROTEK AKALINO age diretamente na porosidade do substrato sobre a sujeira não atacando tratamentos com hidrofugante ou oleofugantes.

@hidroteksurface
www.hidroteksurface.com.br

Fale Conosco
11.97196-0838

INSTRUÇÕES DE USO

HIDROTEK
Tratamento de superfícies

RECOMENDA-SE REALIZAR UM TESTE EM UMA PEQUENA ÁREA **INICIALMENTE**, diluindo o produto conforme indicação, para verificar os resultados desejados antes da aplicação direta sobre a superfície.

HIDROTEK AKALINO pode ser aplicado com vassoura, pano, esponja ou rodo de borracha para melhor espalhamento na superfície. Inicialmente molha-se a superfície com água, em seguida aplica-se o produto (já na diluição testada). Após aplicação deixar o produto agir de 5 a 10 minutos aproximadamente, em seguida esfregar a superfície com escova ou vassoura com cerdas de plástico, enxaguar a superfície com água em abundância até a remoção total do produto. ***Se necessário repetir o processo até obter o resultado desejado, (casos mais críticos).***

DILUIÇÃO

O produto pode ser aplicado puro ou diluído na proporção de 1:1 a 1:10 a diluição influencia diretamente no poder de limpeza.

Não deixar que o produto seque sobre a superfície, se necessário adicionar água e enxaguar.

RENDIMENTO

Dependerá do grau de sujidade da superfície podendo variar de 20m² para limpezas profundas e até 200 m² para limpezas leves.

COMPOSIÇÃO

Água, silicato de sódio, tensoativos e glicol.

@hidroteksurface
www.hidroteksurface.com.br

Fale Conosco
11.97196-0838

EMBALAGEM

HIDROTEK ALKALINO é comercializado em embalagens de:

- 1 litro
- 5 litros
- 50 litros

ARMAZENAGEM E PRECAUÇÕES

O produto deve ser armazenado em ambientes abrigados, secos, ventilados, a uma temperatura máxima de aproximadamente 35°C sob estas condições o produto tem vida útil de 24 meses a partir de sua data de fabricação. Não reutilizar ou incinerar a embalagem vazia, manter fora do alcance de crianças e/ou animais domésticos. Durante o manuseio e aplicação, utilizar luvas e óculos de proteção evitando o contato com os olhos e a pele. Em caso de ingestão ou contato com os olhos, procure imediatamente um médico. Manter fora do alcance de crianças ou animais. **PRODUTO CORROSIVO**.

NOTAS

As instruções contidas neste boletim são as melhores de nossa experiência e conhecimento técnico, entretanto, inúmeros fatores independem do fabricante, tais como preparo de superfície, aplicação condições de trabalho, armazenamento etc. Portanto , não assumimos qualquer responsabilidade quanto ao rendimento, prejuízo de materiais e ou pessoas, **devido ao mau uso do produto descrito neste boletim**, para quaisquer esclarecimentos favor consultar nosso departamento técnico.

@hidroteksurface
www.hidroteksurface.com.br

Fale Conosco
11.97196-0838