HIDROTEK
Tratamento de superfícies

HIDROTEK GEL ENVELHECEDOR

BOLETIM TÉCNICO

HIDROTEK GEL ENVELHECEDOR é um produto especialmente desenvolvido para dar acabamento estético envelhecido (imitação de madeira). O produto pode ser aplicado em revestimentos cimentícios que imitam madeira, cerâmicas naturais e tijolo aparente, proporciona acabamento acetinado com película de alta dureza, podendo ser aplicado em áreas internas ou externas, HIDROTEK GEL ENVELHECEDOR possui propriedades hidro-oleofugante, ou seja, protege e facilita a limpeza do revestimento.

HIDROTEK GEL ENVELHECEDOR proporciona excelente acabamento imitando madeira envelhecida, conferindo embelezamento e sofisticação ao substrato aplicado, possui excelente resistência ao intemperismo mantendo suas características por muito mais tempo, forma película de alta dureza proporciona facilidade na manutenção de limpeza contra agentes manchantes como óleos e gorduras, incrustações e manchas de água.

INSTRUÇÕES DE USO

HIDROTEK GEL ENVELHECEDOR pode se aplicado concentrado ou diluído com HIDROTEK SELADOR K neste caso para facilitar a aplicação quando utilizado diluído o produto protegerá ainda mais a superfície, diluição máxima até 15%.

Antes de iniciar a aplicação, se necessário fazer a limpeza da superfície com HIDROTEK ALKALINO LIMPEZA PESADA, aplicar o produto com auxílio de pincel ou trincha respeitando o sentido dos veios do revestimento cimentício madeira.

Recomenda-se a aplicação de uma ou duas demãos do HIDROTEK GEL ENVELHECEDOR para duas demãos a cor escolhida é realçada, carregar uma quantidade do produto no pincel ou trincha sem excesso e aplicar no substrato respeitando o sentido dos veios, não aplicar uma camada muito espessa, esticar ao máximo com pincel ou trincha a quantidade de produto sobre a superfície, dessa forma obtendo-se uma coloração mais clara nas partes elevadas dos veios e mais escura nas depressões, o intervalo entre demão é de no mínimo 2 horas.

Não utilizar álcool, solventes ou produtos que contém álcool para limpeza da superfície aplicada.

RENDIMENTO

Rendimento entre 10 a 12 m^2 /L, podendo ser reaplicado de acordo com o desgaste da película protetora. Quando for necessário ser reaplicado recomenda-se a aplicação do produto diluído para melhor impregnação no substrato, esta reaplicação do produto esta relacionada conforme a exposição ao tráfego do substrato.

COMPOSIÇÃO

Resina acrílica, solventes alifáticos, pigmentos e aditivos.

@hidroteksurface
www.hidroteksurface.com.br

Fale Conosco
11.97196-0838

EMBALAGEM

HIDROTEK GEL ENVELHECEDOR é comercializado em embalagem de:

- 900 ml

ARMAZENAGEM E PRECAUÇÕES

Não aplicar sobre superfícies úmidas, molhadas, em dias nublados ou chuvosos. Armazenar este produto em ambientes abrigados, secos, ventilados, longe de fontes de ignição a uma temperatura máxima de aproximadamente 35°C sob estas condições o produto tem vida útil de 24 meses a partir de sua data de fabricação. Não reutilizar ou incinerar a embalagem vazia, manter fora do alcance de crianças e/ou animais domésticos. Durante o manuseio e aplicação, utilizar luvas e óculos de proteção evitando o contato com os olhos e a pele. Em caso de ingestão ou contato com os olhos, procure imediatamente um médico. P**RODUTO INFLAMÁVEL**.

NOTAS

As instruções contidas neste boletim são as melhores de nossa experiência e conhecimento técnico, entretanto, inúmeros fatores independem do fabricante, tais como preparo de superfície, aplicação condições de trabalho, armazenamento etc. Portanto , não assumimos qualquer responsabilidade quanto ao rendimento, prejuízo de materiais e ou pessoas, **devido ao mau uso do produto descrito neste boletim**, para quaisquer esclarecimentos favor consultar nosso departamento técnico.